LINDHE XTEND
xtend your life

Xtend® Connect Prime
Technische Daten

Xtend Connect Prime ist ein patentierter Schnell-Wechsel-Adapter, der es dem Benutzer ermöglicht, seine Prothese in Teile zu zerlegen, um den Fuß-, Schuh- oder Hosenwechsel zu erleichtern, komfortabler zu Sitzen oder einfach nur Platz zu sparen, zum Beispiel auf Reisen. Ansonsten funktioniert Xtend Connect Prime wie jeder andere Adapter und verfügt über die gängigsten kombinationen, die für die meisten Prothesenprodukte auf dem Markt geeignet sind.

Doppelverriegelung
Xtend Connect Prime ist das einzige Produkt auf dem Markt, das über eine doppelte Sicherheits-verriegelungsfunktion verfügt, mit einem Sicherheitsknopf und einem Feststellrad. Dies gewährleistet eine sichere Anwendung

Wasserdicht
Alle Teile von Xtend Connect Prime sind für den Einsatz in Salz-, Chlor- und Süßwasser geeignet.

Patientengewicht
Das zulässige Patientengewicht beträgt 150 kg. Überprüfen Sie immer das Gewicht des Patienten. Das maximal zulässige Gewicht darf nicht überschritten werden.

Material
Das Xtend Connect Prime Hauptgehäuse besteht aus Edelstahl, der Ver-riegelungsmechanismus aus Aluminiumbronze. Die Schrauben sind aus Titan und das Feststell-radist aus Polyamid.

Schnellkupplungen und basiskomponenten

	Artikelnummer	Beschreibung
	A100-Q30-150	Schnellkupplung mit Rohrklemme 30 mm, 150 kg.
	A100-Q4-150	Schnellkupplung mit 4-Loch-Adapter, 150 kg
	A100-QF-150	Schnellkupplung mit Pyramidenbuchsen-Adapter mit Buchse, 150 kg
	A100-QP-150	Schnellkupplung für Schraubadapter, 150 kg
	A100-BF-150	Basiskomponente mit Pyramidenbuchsen-Adapter mit Buchse, 150 kg
	A100-BM-150	Basiskomponente mit Pyramidenbuchsen-Adapter mit Stecker, 150 kg
	A100-B30-150	Basiskomponente mit 30 mm Rohr, 150 kg

Xtend Connect Prime Konfigurator

Finden Sie heraus, welche Komponenten Sie benötigen – mit unse-rem digitalen Connect Auswahltool!

Technische Daten – Kombinationen

	Q30 Schnellkupplung mit Rohrklemme 30 mm	**Q4** Schnellkupplung, mit 4-Loch-Adapter	**QF** Schnellkupplung mit Pyramidenbuchsen	**QP** Schnellkupplung für M 36 Schaftadapter
BF Basiskomponente mit Pyramidenbuchsen				
	A:19 D:208 B:36 E:332 C:66	A:19 D:208 B:39 E:346 C:39	A:19 D:208 B:52 E:346 C:52	A:19 D:208 B:37 E:309 C:45
BM Basiskomponente mit Pyramidenstecker				
	A:19 D:208 B:24 E:329 C:67	A:19 D:208 B:27 E:344 C:40	A:19 D:208 B:40 E:345 C:53	A:19 D:208 B:25 E:306 C:46
B30 Basiskomponente, 30 mm Rohr				
	A:19 D:208 B:51-151* E:493* C:181	A:19 D:208 B:54-154* E:507* C:154	A:19 D:208 B:67-167* E:508* C:167	A:19 D:208 B:60-160* E:471* C:160

A Funktionelle Höhe in mm **B** Aufbauhöhe in mm **C** Gesamthöhe in mm **D** Funktionelle Gewicht in g **E** Gesamtgewicht in g
*B30: Effektive Höhe und effektives Gewicht variieren, da das Rohr um bis zu 100 mm gekürzt werden kann.

Bestellung

Xtend Connect Prime wird standardmäßig mit schwarzem Feststellrad geliefert. Für ein orangefarbenes Feststellrad fügen Sie als Suffix -O hinzu. Für Intensivsportler beträgt das maximale Gewicht 100 kg.

PR0008_DE_04_2026-07-13 | Technische Änderungen vorbehalten.

LINDHE XTEND
xtend your life

Lindhe Xtend AB
Olofsdalsvägen 40, SE-302 41
Halmstad Sweden, +46 (0)35 262 92 00
info@lindhe.se, www.lindhextend.com

Verkauf & Distribution:
veomedical GmbH
Enzianweg 8, 50259 Pulheim, Germany,
Tel +49 2207 919 04 40, Fax +49 2207 919 04 42
hallo@veomedical.de, www.veomedical.de