LINDHE XTEND
xtend your life

Xtend® Connect Prime
Caractéristiques techniques

Xtend Connect Prime est un adaptateur rapide breveté qui permet à l'utilisateur de démonter sa prothèse en plusieurs parties pour faciliter le changement de pied, de pantalon ou simplement pour gagner de la place, par exemple lors d'un voyage. Par ailleurs, Xtend Connect Prime fonctionne comme n'importe quel adaptateur et possède les interfaces standard communes pour s'adapter à la plupart des produits prothétiques sur le marché.

Double verrouillage
Xtend Connect Prime est le seul produit sur le marché à disposer d'une double fonction de verrouillage de sécurité, avec à la fois un bouton de sécurité et une molette de verrouillage. Cela garantit une utilisation en toute sécurité

Aqua Compatible
Toutes les pièces du Xtend Connect Prime sont garanties pour une utilisation dans l'eau salée, l'eau de piscine et l'eau douce

Poids du patient
Le poids maximum du patient est de 150 kg. Vérifiez toujours le poids du patient. Le poids maximum ne doit pas être dépassé.

Materiau
Le boîtier principal du Xtend Connect Prime est en acier inoxydable et le mécanisme de verrouillage est en bronze d'aluminium. Les vis sont en titane et la roue de verrouillage est en polyamide.

Unités d'ajustement rapide et Unités de base

	Référence	Descriptio
	A100-Q30-150	Unité d'ajustement rapide Xtend Connect avec fixation pour tube de 30 mm.
	A100-Q4-150	Unité d'ajustement rapide Xtend Connect avec adaptateur 4 trous.
	A100-QF-150	Unité d'ajustement rapide Xtend Connect avec adaptateur pyramide femelle.
	A100-QP-150	Unité d'ajustement rapide Xtend Connect avec adaptateur de broche M36.
	A100-BF-150	Unité de base Xtend Connect avec adaptateur pyramide femelle.
	A100-BM-150	Unité de base Xtend Connect avec adaptateur pyramide mâle
	A100-B30-150	Unité de base Xtend Connect avec tube de 30 mm

Xtend Connect Prime Configurateur

Vous n'êtes pas sûr des composants nécessaires pour une configuration spécifique? Scannez le code QR et utilisez notre configurateur en ligne.

Caractéristiques techniques – combinaisons

	Q30 Unité d'ajustement rapide pour tube de 30 mm	**Q4** Unité d'ajustement rapide adaptateur 4 trous	**QF** Unité d'ajustement rapide adaptateur pyramide femelle	**QP** Unité d'ajustement rapide adaptateur de broche M36
BF Unité de base adaptateur pyramidal femelle	 A:19 D:208 B:36 E:332 C:66	 A:19 D:208 B:39 E:346 C:39	 A:19 D:208 B:52 E:346 C:52	 A:19 D:208 B:37 E:309 C:45
BM Unité de base adaptateur pyramidal mâle	 A:19 D:208 B:24 E:329 C:67	 A:19 D:208 B:27 E:344 C:40	 A:19 D:208 B:40 E:345 C:53	 A:19 D:208 B:25 E:306 C:46
B30 Unité de base tube de 30 mm	 A:19 D:208 B:51-151* E:493* C:181	 A:19 D:208 B:54-154* E:507* C:154	 A:19 D:208 B:67-167* E:508* C:167	 A:19 D:208 B:60-160* E:471* C:160

A Hauteur fonctionnelle en mm **B** Hauteur libre en mm mm **C** Hauteur totale en mm **D** Poids fonctionnelle en g **E** Poids total en g
*B30 : Hauteur effective et poids adaptables car le tube peut être coupé jusqu'à 100 mm.

Comment commander

Le Xtend Connect Prime est livré par défaut avec une molette de verrouillage noire.
Pour une molette de verrouillage orange, supprimer le suffixe -NOIR au numéro d'article.
Poids maximum 150 kg. Vérifiez toujours que le poids du patient est correct. Le poids maximum ne doit jamais être dépassé. Pour les sportifs intensifs, le poids maximum est de 100 kg.

PR0008_FR_03_2026-07-13 | Sous réserve de modifications technique.

LINDHE XTEND
xtend your life

Lindhe Xtend AB
Olofsdalsvägen 40 A, SE-302 41
Halmstad Suéde, +46 (0)35 262 92 00
info@lindhe.se, www.lindhextend.com

Distribution en France
Janton
168 ZA des Aubriéres, Rue de la Terre Blanche
49412 Saumur Cedex, France +33 (0)2 41 50 50 91
info@janton-solutions.com, www.janton-solutions.com